



# 产 品 安 全 认 证 规 则

CQC11-462196-2024

---

电动汽车传导充电用连接装置（充电接口）安全认证规则

Safety Certification Rules for Connection set for conductive charging  
of electric vehicles (Charging coupler)

2024 年 5 月 17 日发布

2024 年 5 月 17 日实施

---

中国质量认证中心有限公司

## 前 言

本规则由中国质量认证中心有限公司发布，版权归中国质量认证中心所有，任何组织及个人未经中国质量认证中心有限公司许可，不得以任何形式全部或部分使用。

制定单位：中国质量认证中心有限公司。

本规则替代 CQC11-462196-2016，主要修订内容：

- 修改了规则适用范围；
- 增加了认证模式 2；
- 修改了单元划分原则和送样数量要求；
- 依据标准 GB/T20234.1-2023 和 GB/T20234.3-2023 替代 GB/T20234.1-2015 和 GB/T20234.3-2015，增加 GB/T 20234.4-2023；
- 获证后的监督增加对认证模式 2 的要求
- 证书有效期由“长期有效”变更为 5 年，并增加复审要求；
- 认证标志修改为“CQC 基本认证标志”；
- 增加认证责任和技术争议与申诉条款；
- 修改附件 1 的内容；
- 修改产品描述。

本规则的历年修订情况如下：

-CQC11-462196-2016，发布日期 2016-05-10，实施日期 2016-05-10。

本规则替代 CQC11-462196-2012，主要修订内容：

- 适用范围中交流充电接口额定电流修改为不超过 63A，直流充电接口电压修改为不超过 1000V DC；
- 明确车辆接口、供电接口、充电接口（供电插头+车辆插头）为不同认证单元，充电模式 2 中的缆上控制保护装置不适用于本规则；
- 依据标准版本用 GB/T20234.1-2015、GB/T20234.2-2015、GB/T20234.3-2015、替代 GB/T20234.1-2011、GB/T20234.2-2011、GB/T20234.3-2011；
- 产品描述中明确了器具开关、充电线缆等关键部件的认证要求。

本规则于 2019 年 6 月 6 日第一次修订，主要变化如下：

- 5.1.2 条，产品一致性要求增加对充电电缆（型号、规格、生产厂商和获证信息等）信息的描述；
- 9.1 条，认证标志的加施要求由“允许”修改为“应”。

—CQC11-462196-2012，发布日期 2012-06-13，实施日期 2012-06-15。

2013 年 7 月 11 日第一次修订，主要修订内容：

- 1)取消证书有效期规定；
  - 2)取消了复审的相关内容；
- 修订了“7.2 监督检查的内容”。



## 1. 适用范围

本规则适用于电动汽车传导充电用频率为 50Hz、额定电压不超过 AC 690V、额定电流不超过 250A 的交流充电连接装置, 以及额定电压不超过 DC 1500V、额定电流(持续最大工作电流)不超过 1000A 的直流充电连接装置。

本规则适用于符合 GB/T 20234. 4-2023 标准的额定电压不超过 DC 1500V, 额定电流不超过 800A 的直流充电连接装置和适配器。

本规则适用于供电插座和车辆插座上使用的电子锁止装置。

本规则不适用于符合 GB/T 2099. 1 的标准化插头插座。

本规则不适用于充电模式 2 中的缆上设备。

注: 模式 2 的定义见 GB/T 18487. 1-2023。

## 2. 认证模式

申请企业可选择的认证模式有:

模式 1: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督。

认证的基本环节包括:

- 认证的申请
- 型式试验
- 初始工厂检查
- 认证结果评价与批准
- 获证后的监督
- 复审

模式 2: 型式试验+获证后监督。

认证的基本环节包括:

- 认证的申请
- 型式试验
- 认证结果评价与批准
- 获证后的监督
- 复审

对于持有 CQC 颁发的产品认证有效证书(如安全认证、节能认证等)的生产企业, 可采用模式 2 实施认证, 其他生产企业应采用模式 1。

注: 采用模式 2 时, 其他认证类别应至少完成了一次工厂检查。

## 3. 认证申请

### 3.1 认证单元划分

按照产品的类型、结构、可拆线与不可拆线等划分申请单元。

结构基本相同、功能相同、所用材料相同的同一类产品可以作为一个申请单元。

不同生产场地的产品视为不同的申请单元。不同制造商的产品视为不同的申请单元。

车辆接口(车辆插头+车辆插座)、供电接口(供电插头+供电插座)、充电接口(供电插头+车辆插头)、适配器和电子锁产品应为不同单元。

注 1: 符合 GB/T 20234. 3 的车辆接口和符合 GB/T 20234. 4 的车辆接口应为不同认证单元。

注 2: 带主动冷却功能的产品和不带主动冷却功能的产品应为不同认证单元。

### 3.2 申请认证提交资料

#### 3.2.1 申请资料

- 正式申请书(网络填写申请书后打印或下载空白申请书填写)



b. 工厂检查调查表（首次申请时）

c. 产品描述（PSF462196.11）

### 3.2.2 证明资料

- a. 申请人、制造商、生产厂的注册证明如营业执照、组织机构代码
- b. 申请人为销售者、进口商时，还须提交销售者和生产者、进口商和生产者订立的相关合同副本
- c. 代理人的授权委托书（如有）
- d. 有效的监督检查报告或工厂检查报告（如有）
- e. 其他需要的文件

### 3.2.3 提供与产品有关的资料

- a. 产品总装图、尺寸图、电器原理图、线路图、产品说明书等
- b. 电参数表
- c. 关键原材料清单
- d. 同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明
- e. 主动冷却方式和冷却装置相关参数

## 4. 型式试验

### 4.1 样品

#### 4.1.1 送样原则

CQC 从申请认证单元中选取代表性样品。

同一申请单元的产品，选送具有代表性的样品进行型式试验，覆盖样品需送样作补充差异试验。

#### 4.1.2 样品数量

按申请的每个单元主检代表性样品送样，其中：

交流充电接口 22 只；符合 GB/T 20234.3 的直流充电接口 18 只；符合 GB/T 20234.4 的直流接口 9 只  
适配器 6 只；电子锁止装置 9 只。通常，覆盖的其它型号样品各送 3 只。

注 1：进行端子和端头测试、耐老化测试等测试时可能需要制造商提供配套的端子端头、橡胶件、制备的样块等散件。

注 2：提交样品时，可另外提交 3 个附加试验，以备试样出现不合格时及时进行附加试验。

#### 4.1.3 样品及资料处置

试验结束并出具试验报告后，有关资料由检测机构保存，样品按 CQC 有关规定处置。

### 4.2 型式试验

#### 4.2.1 依据标准

GB/T20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分：通用要求》

GB/T20234.2-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分：交流充电接口》

GB/T20234.3-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分：直流充电接口》

GB/T20234.4-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第 4 部分：大功率直流充电接口》

#### 4.2.2 试验项目及要求

产品检验项目为标准规定的全部适用项目。

#### 4.2.3 试验方法

依据标准规定的和/或引用的检测方法和/或标准进行检验。

#### 4.2.4 型式试验时限

一般为 60 个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和重新检验的时间不计算在内）。从收到样品并完成确认算起。



#### 4.2.5 判定

型式试验应符合产品标准的要求。

任何 1 项不符合标准要求时，则判定该认证单元产品不符合认证要求。型式试验项目部分不合格时，允许申请人进行整改；整改应在认证机构规定的期限内完成（自型式试验不合格通知之日起计算），未能按期完成整改的，视为申请人放弃申请；申请人也可主动终止申请。

#### 4.2.6 型式试验报告

由 CQC 指定的检测机构对样品进行试验，并按规定格式出具试验报告。认证批准后，检测机构负责给申请人寄送一份试验报告。

### 4.3 关键原材料要求

关键原材料见 PSF462196.11《电动汽车传导充电用连接装置(充电接口)产品描述》。为确保获证产品的一致性，关键原材料技术参数/规格型号/制造商（/生产厂）发生变更时，持证人应及时提出变更申请，并送样进行试验。经 CQC 批准后方可在获证产品中使用。

## 5. 初始工厂检查（适用于认证模式 1）

### 5.1 检查内容

工厂检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

#### 5.1.1 工厂质量保证能力检查

按 CQC/F001-2009《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 1《电动汽车传导充电用连接装置(充电接口)产品认证工厂质量控制检测要求》进行检查。

#### 5.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场检查申请认证产品的一致性，重点核查以下内容。

- 1) 认证产品的标识应与型式试验报告上所标明的信息一致；
- 2) 认证产品的结构应与型式试验报告中一致；
- 3) 认证产品所用的关键原材料及充电电缆、器具开关、电子锁等（型号、规格、生产厂商和获证信息等）应与型式试验报告中一致；
- 4) 若涉及多系列产品，则每系列产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查。工厂检查时，对产品安全性能可采取现场见证试验。

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品，每个工厂界定码至少抽取一个规格型号做一致性检查。对产品安全性能可采取现场见证试验。不同制造商的同类产品，应至少查看产品标识。

5.1.3 工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的所有产品和加工场所。

### 5.2 初始工厂检查时间

一般情况下，型式试验合格后，再进行初始工厂检查。根据需要，型式试验和工厂检查也可以同时进行。工厂检查原则上应在产品型式试验结束后一年内完成，否则应重新进行产品型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。

工厂检查人日数根据申请认证产品的工厂生产规模来确定，具体人日数见表 1。

表 1 初始工厂检查/监督检查检查人·日数

生产规模	100 人以下	100 人及 100 人以上
人日数	2/1	3 / 2

### 5.3 初始工厂检查结论





检查组负责报告检查结论。工厂检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。工厂检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过的，按工厂检查不通过处理。

## 6. 认证结果评价与批准

### 6.1 认证结果评价与批准

CQC 组织对型式试验、工厂检查结果进行合格评定。评定合格后，向申请人颁发产品认证证书。

### 6.2 认证时限

受理认证申请后，型式试验时限见 4.2.4，工厂检查时限按实际发生时间计算（包括安排及执行工厂检查时间、整改及验证时间）。完成产品检验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下在 10 天内颁发认证证书。每一个申请认证单元颁发一张证书。

### 6.3 认证终止

当型式试验不合格或工厂检查不通过，CQC 做出不合格决定，终止认证。终止认证后如要继续申请认证，重新申请认证。

## 7. 获证后的监督

### 7.1 监督检查时间

#### 7.1.1 认证监督检查频次

一般情况下，初始工厂检查结束后 12 个月内应安排年度监督，每次年度监督检查间隔不超过 12 个月。如采用模式 2 实施认证，首次监督检查的时间应在获证后 6 个月内进行，如 6 个月内未完成，应暂停相应的有效证书，首次监督检查内容同初始工厂检查。CQC 可根据产品生产的实际情况，按年度调整监督检验的时机。若发生下述情况之一可增加监督频次：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；
- 2) CQC 有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑时；
- 3) 有足够信息表明生产者、生产厂由于变更组织机构、生产条件、质量管理体系等而可能影响产品符合性或一致性时。

#### 7.1.2 监督检查人日数（见表 1）

### 7.2 监督检查的内容

获证后监督检查的方式采用工厂产品质量保证能力的监督检查+认证产品一致性检查，CQC 根据 CQC/F 001-2009 中《CQC 标志认证工厂质量保证能力要求》和附件 1《电动汽车传导充电用连接装置(充电接口)产品认证工厂质量控制检测要求》对工厂进行监督检查。采购和进货检验、生产过程控制和过程检验、例行检验/出厂检验和确认检验、认证产品的一致性以及认证证书和 CQC 标志的使用情况是每次监督的必查内容；另外，前次工厂检查不符合项的整改情况是每次监督检查的必查内容。其他项目可以选查。

获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

### 7.3 监督抽样

必要时，由 CQC 组织，在年度监督时对获证产品实施抽样检测。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库）随机抽取，每个生产厂(场地)都要抽样。如现场抽不到样品，则安排 20 日内重新抽样，如仍然抽不到样品，则暂停相关证书。抽取的样品，工厂应在 15 日内向指定的检测机构寄出/送出，检测机构在 20 个工作日内完成试验，并向 CQC 报告检验结果。可针对不同产品的不同情况，以及其对产品安全性能影响的程度，进行部分或全部适用项目的检测。

### 7.4 监督检查结论



检查组负责报告监督检查结论。监督检查结论为不通过的，检查组直接向 CQC 报告。监督检查存在不符合项时，工厂应在规定期限内完成整改，CQC 采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的或整改不通过，按监督检查不通过处理。

## 7.5 获证后监督结果评价

CQC 组织对证后监督结果进行合格评定，评定合格的，认证证书持续有效。当监督检查不通过，或者监督抽样不合格（如需抽样），则判定年度监督不合格，按照 9.3 规定处理相关认证证书。

## 8. 复审

证书有效期满前 6 个月申请人可提交复审的变更申请。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，CQC 在接到认证委托后直接换发新证书。

证书到期后的 3 个月内应完成复审换证工作，否则按新申请处理。

## 9. 认证证书

### 9.1 认证证书的保持

#### 9.1.1 证书的有效性

本规则覆盖产品认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性通过定期的监督维持。

#### 9.1.2 认证产品的变更

##### 9.1.2.1 变更的申请

证书上的内容发生变化时，或产品中涉及安全/性能的设计、结构参数、外形、关键原材料发生变更时，证书持有者应向 CQC 提出申请。

##### 9.1.2.2 变更评价和批准

CQC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更。如需安排试验和/或工厂检查，则试验合格和/或工厂检查通过后方能进行变更。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为变更评价的基础，试验和工厂检查按 CQC 相关规定执行。

对符合要求的，批准变更。换发新证书的，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

### 9.2 认证证书覆盖产品的扩展

#### 9.2.1 扩展程序

认证证书持有者需要增加与已经获得认证的产品为同一认证单元的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，并说明扩展要求。CQC 核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异和/或扩展的范围做补充试验或工厂检查，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。原则上，应以最初进行产品型式试验的认证产品为扩展评价的基础。

#### 9.2.2 样品要求

证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，证书持有者应按本规则第 4 章的要求选送样品供核查或差异试验。

### 9.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合 CQC 有关证书管理规定的要求。当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，CQC 按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销的处理，并将处理结果进行公告。证书持有者可以向 CQC 申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，证书持有者如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向 CQC 提出恢复申请，CQC 按有关规定进行恢复处理。否则，CQC 将撤销或注销被暂停的认证证书。

## 10. 认证标志的使用



## 10.1 准许使用的标志样式

获证产品应使用如下认证标志：



不允许使用变形标志。

## 10.2 认证标志的加施

如果加施标志，证书持有者应按《产品认证标识（标志）通用要求》的规定使用认证标志。应在产品本体明显位置上加施认证标志。

## 11. 收费

认证费用按 CQC 有关规定收取。

## 12. 认证责任

CQC 对其做出的认证结论负责。实验室应对检测结果和检测报告负责。

认证机构及其所委派的工厂检查员应对工厂检查结论负责。

认证委托人应对其所提交的委托资料及样品的真实性、合法性负责。

## 13. 技术争议与申诉

认证委托人提出的申诉、投诉和争议按照 CQC 的相关规定处理。





附件 1

电动汽车传导充电用连接装置(充电接口)产品认证工厂质量控制检测要求

产品名称	认证依据标准	试验项目	确认检验	例行检验
充电接口 车辆接口 车辆插头 车辆插座 供电接口 供电插头 供电插座 充电接口 (供电插头+ 车辆插头)	GB/T20234. 1-2023 GB/T20234. 2-2015 GB/T20234. 3-2023	1. 一般要求 (6.1 条)	1 次/年	
		2. 结构要求 (6.2 条)	1 次/年	
		3. 介电强度 (6.2.5 条)	1 次/年	√
		4. 防护等级 (6.3.10 条)	1 次/年	
		5. 表面温度和温升 (6.2.13&6.3.13 条)	1 次/年	
		6. 耐热、耐燃和耐电痕化 (6.3.16)	1 次/年	
直流车辆插头 直流车辆插座 适配器	GB/T20234. 4-2023	1.一般要求 (8.1 条 & 10.3.1)	1 次/年	
		2.结构要求 (8.2 条 & 10.3.2)	1 次/年	
		3.防护等级 (8.9 & 10.3.9)	1 次/年	
		4.介电强度 (8.10 & 10.3.10)	1 次/年	√
		5.表面温度和端子温升 (8.13 & 10.3.12)	1 次/年	
		6. 耐热、耐燃和耐电痕化 (8.18 & 10. 3.17)	1 次/年	
电子锁止装置	GB/T20234. 1-2023	1.低温启动 (7.15.2.3)	1 次/年	
		2.低温工作 (7.15.2.5)	1 次/年	
		3.高温存储和高温工作 (7.15.2.6)	1 次/年	

注:

- (1) 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验;
- (2) 确认检验应按标准的规定进行;
- (3) 例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行;介电强度项目,对极与本体之间可不进行测试。
- (4) 确认检验时,若工厂不具备测试设备,可委托试验室进行检验。



一、产品描述（GB/T 20234.2 & GB/T 20234.3）

1.附件的类型	<input type="checkbox"/> 车辆插头 <input type="checkbox"/> 车辆插座 <input type="checkbox"/> 供电插头 <input type="checkbox"/> 供电插座 <input type="checkbox"/> 电子锁止装置
2.额定电流/持续最大工作电流	
3.额定电压	
4.产品外壳颜色	
5.防护等级	<input type="checkbox"/> 与防护装置连接后： <input type="checkbox"/> 插头和插座插合后： <input type="checkbox"/> 插头腔体的防护等级：
6.电缆连接方法	<input type="checkbox"/> 可拆线 <input type="checkbox"/> 不可拆线
7.连接导线端子类型	<input type="checkbox"/> 螺钉端子 <input type="checkbox"/> 螺栓端子 <input type="checkbox"/> 柱型端子 <input type="checkbox"/> 鞍型端子 <input type="checkbox"/> 罩式端子
8.不可拆线电器附件连接方式	<input type="checkbox"/> 锡焊 <input type="checkbox"/> 熔焊 <input type="checkbox"/> 压接 <input type="checkbox"/> 其他等效方法
9.锁止装置	<input type="checkbox"/> 机械锁止装置 <input type="checkbox"/> 电子锁止装置
10.车辆插座振动测试方法	<input type="checkbox"/> GB/T 28046.3-2011 第 4.1.2.4（乘用车用） <input type="checkbox"/> GB/T 28046.3-2011 第 4.1.2.7（商用车用）
11.使用环境温度	-30℃~+50℃
12.制造商提供的监测装置的作用值	___℃
12.电子锁工作方式	<input type="checkbox"/> 电磁式 <input type="checkbox"/> 电机式 <input type="checkbox"/> 其他：
13.强制冷却方式	
14.冷却介质	
15.冷却功率	
16.液冷管耐压值	
17.其他	

二、产品描述（GB/T 20234.4）

1.附件的类型	<input type="checkbox"/> 车辆插头 <input type="checkbox"/> 车辆插座 <input type="checkbox"/> 适配器
---------	--



2.额定电流/非冷却工况最大工作电流	
3.额定电压	
4.产品外壳颜色	
5.防护等级	<input type="checkbox"/> 与防护装置连接后: <input type="checkbox"/> 插头和插座插合后: <input type="checkbox"/> 插头腔体的防护等级:
6.电缆连接方法	<input type="checkbox"/> 可拆线 <input type="checkbox"/> 不可拆线
7.连接导线端子类型	<input type="checkbox"/> 螺钉端子 <input type="checkbox"/> 螺栓端子 <input type="checkbox"/> 柱型端子 <input type="checkbox"/> 鞍型端子 <input type="checkbox"/> 罩式端子
8.不可拆线电器附件连接方式	<input type="checkbox"/> 锡焊 <input type="checkbox"/> 熔焊 <input type="checkbox"/> 压接 <input type="checkbox"/> 其他等效方法
9.锁止装置	<input type="checkbox"/> 机械锁止装置 <input type="checkbox"/> 电子锁止装置
10.插座的安装方式	<input type="checkbox"/> 前装式 <input type="checkbox"/> 后装式
11.使用环境温度	
12.电子锁工作方式	
13.强制冷却方式	
14.冷却介质	
15.冷却功率	
16.液冷管耐压值	
17.其他	

三、关键原材料/零部件/元器件清单

零件名称	制 造 厂	材料名称	型 号	技术数据	认证和附注
插套					
插销					
内架					
外壳					
防护盖					
线缆					
密封件					
器具开关（微动开关）					
感温装置					



电子锁止装置					
其他					

注 1: 如果上述材料属多个制造商, 均应按上述要求逐一填写。  
注 2: 如零件在多个部分存在, 都要相应的写出来, 并注明是什么部位。  
注 3: 充电线缆等关键部件需获得 CQC 认证。  
注 4: 电子锁止装置的关键部件信息根据产品实际结构由制造商提供。

#### 四、其他材料

产品总装图、尺寸图、电器原理图、线路图（附后）

产品铭牌（附后）

产品说明书（附后）

（其他产品说明的必要资料）

#### 四、申请人声明

本组织保证该产品描述中产品设计参数及关键原材料/零部件/元器件（受控部件）等与相应申请认证产品保持一致。产品获证后，如果关键原材料/零部件/元器件（受控部件）需进行变更（增加、替换），本组织将向 CQC 提出变更申请，未经 CQC 的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号始终符合产品认证要求。

本组织保证使用证书及标志的获证产品只配用经 CQC 确认的上述关键原材料/零部件/元器件。

申请人：

公章

日期： 年 月 日